



Aluminiumtüren MB-45

Schlanke und moderne Konstruktion.

Eigenschaften

1. Modernes und stabiles Aluprofil gibt bei geschlossener Tür den Effekt einer gleichen Fläche des Profils und des Rahmens.
2. Reiche RAL-Farbpalette – unbeschränkte Raumgestaltungsmöglichkeiten.
3. Das System ist mit anderen Alu-Systemen von DRUTEX kombinierbar.
4. Die Fenster können einfach oder doppelt verglast sein.
5. Die speziellen Dichtungen aus dem synthetischen Kautschuk EPDM sorgen für optimale Abdichtung.
6. Hoher Nutzungskomfort, minimale Wartungsanforderungen und große Haltbarkeit.
7. Mit niedriger Schwelle oder ohne Schwelle erhältlich.

Technische Daten

Glas	Bis zu 24 mm breit. Optional spezielle Glasarten: für die größere Schalldämpfung, gehärtet, Sicherheits-, Einbruchhemmungs-, Zier- und Sonnenschutzglas. Breite Auswahl von Türfüllungen.
Abstandhalter	In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl, optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben.
Beschläge	Automatischer Dreipunkte-Treibriegelverschluss MACO. 3 Bänder aus stranggepresstem Aluminium, sehr beständig. Einpunkt-Schnappschiebe-Schloss mit Haken als Option.
Profil	Aluminiumprofil, Einbautiefe 45 mm (Rahmen) und 45 mm (Flügel).
Farbgebung	gemäß der RAL Palette und holzähnliche Furniere der Aluprof ColorCollection
Dichtungen	Scheibendichtungen und Anschlagdichtungen aus EPDM.