

Terrassensysteme » Hebe-Schiebe HS » MB-77 HS/MB-77 HS HI



Hebe- und Schiebetüren aus Aluminium für die Terrasse MB-77 HS/MB-77 HS HI

Große und zuverlässige Hebe- und Schiebetüren aus Aluminium in modernem Design, bestens geeignet sowohl für Einfamilienhäuser als auch komfortable Appartements oder Hotels.

Eigenschaften

1. Möglichkeit der Anfertigung von großformatigen Konstruktionen dank der Verwendung hochwertiger Aluminiumprofile
2. Hervorragender Tageslichteinfall in die Räume dank der Möglichkeit der Herstellung von großformatigen Konstruktionen
3. Mit großen Glasflächen kann der Tageslichteinfall in die Innenräume gesichert werden.
4. Die thermische Trennung sorgt für hohen Grad von Energieeffizienz.
5. Die modernen Aufbauten geben dienen dem bequemem Ausgang auf den Balkon, die Terrasse oder ins Freie.
6. Modernes Design und hoher Nutzungskomfort – der geöffnete Türflügel raubt die Nutzfläche im Innenraum nicht.
7. Großer Vorteil ist die flexible Farbgebung aus der RAL-Farbenpalette.
8. Funktional und smart dank der großen Auswahl an möglichen Steuerungslösungen, auf Wunsch mit Schaltern oder mit Fernbedienung.

Technische Daten

Beschlüge	Hebe-Schiebe-System, im Standard mit zwei Riegeln und Arretierung für den Spaltlüfter; Flügelgewicht bis zu 400 kg.
Farbgebung	Gemäß der RAL Palette und holzähnliche Furniere der Aluprof ColorCollection
Abstandhalter	In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl, optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben.
Dichtungen	EPDM
Schwelle	In Standardausführung Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung für weniger Wärmeverlust; Auswahl von Klinken, Griffen und Knäufen.
Verstärkungen	-
Glas	Bis zu 55 mm breit. In Standardausführung Einfachverglasung mit Wärmedurchgangskoeffizient $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ gemäß PN-EN674. Möglicher Einsatz von Dreifachverglasung mit $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ . Möglicher Einsatz von speziellen Glasarten: für die zusätzliche Schalldämpfung, gehärtet, Sicherheits-, Einbruchhemmungs-, Zier- und Sonnenschutzglas. In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl, optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben.
Profil	Aluminiumprofil mit thermischer Trennung, Einbautiefe des Rahmens 174 mm und des Flügels 77 mm, optional als HI-Version mit speziellen Wärmedämmungseinlagen innerhalb der Profilen und im Scheibenzwischenraum.